

# 技術資料表

## 單組份不垂流聚氨酯填縫劑

### 技術規格資料表

基底	溶劑型
外觀	灰色膏狀物
乾燥時間	20分內
完全固化時間	24小時
黏度cps	不垂流
斷裂延伸率	650%
斷裂強度(kgf/cm <sup>2</sup> )	10.5

使用前請記得佩戴口罩、護目鏡及手套。並小心使用、遠離火源。

這款高級聚氨酯密封膠專為建築中的垂直和頂部接縫應用而設計。其先進配方可防止下垂，即使在具有挑戰性的工程中也能確保可靠的性能。

### 主要特點：

- **不垂流配方**：專門設計用於垂直和頂部表面，能保持原位。
- **出色的粘附力**：能牢固粘附於混凝土、磚石和其他常見建築材料上。
- **耐久且柔韌**：保持結構完整，並能隨著時間的推移適應接縫的變動。
- **耐候性強**：能承受惡劣的環境條件，包括紫外線和濕氣。

### 應用範圍：

- **垂直接縫**：理想用於牆壁和外牆中的伸縮縫和控制縫的密封。
- **頂部應用**：適合用於天花板和其他頂部結構。
- **磚石牆體**：完美適用於磚牆和砌塊牆的接縫密封。
- **機場跑道、伸縮縫、船舶港口通路混泥土銜接縫**

包裝：300ml 膠管

保存期限：12個月

儲存條件：25度攝氏，並存於陰涼處。請遠離火源及避免太陽直射。請勿倒放。