

# 技術資料表

## 單組份自流平聚氨酯填縫劑

### 技術規格資料表

基底	溶劑型
外觀	灰色黏稠液體
乾燥時間	20分內
完全固化時間	24小時
黏度cps	自流平
斷裂延伸率	650%
斷裂強度(kgf/cm <sup>2</sup> )	9.4

使用前請記得佩戴口罩、護目鏡及手套。並小心使用、遠離火源。

這款高級聚氨酯密封膠專為混泥土結構中的水平接縫應用而設計。其先進配方可確保膠體自流平成水平，即使在具有挑戰性的工程中也能確保可靠的性能。

### 主要特點：

- **自流平配方**：專門設計用水平面伸縮縫的密封填縫。
- **出色的粘附力**：能牢固粘附於混凝土、磚石和其他常見建築材料上。
- **耐久且柔韌**：保持結構完整，並能隨著時間的推移適應接縫的變動。
- **耐候性強**：能承受惡劣的環境條件，包括紫外線和濕氣。

### 應用範圍：

- 水平面伸縮縫填縫
- 機場跑道、伸縮縫、船舶港口通路混泥土銜接縫
- 亦可作為防水材使用，抗位移能力佳，優秀的防水性

包裝：300ml 膠管

保存期限：12個月

儲存條件：25度攝氏，並存於陰涼處。請遠離火源及避免太陽直射。請勿倒放。