

聚氨酯發泡填縫劑

技術規格資料表

基底	聚氨酯polyurethane
外觀	白色泡沫
表面結皮時間(50% 相對濕度)	10分內
固化時間	20-25分鐘
可切割時間	1小時
發泡量	40-50L
泡沫結構	閉孔
防火等級	B3 (CNS7774)

使用前請記得搖晃30下以確保物料均勻

一種優質、高性能的聚氨酯泡沫，專為各種建築應用而設計。這種多功能泡沫特別配方，旨在填充、密封和隔離縫隙和裂縫，提供優越的隔熱和隔音效果。

主要特點：

- 出色的粘附力：**對大多數建築材料（包括木材、混凝土、金屬和塑料）具有很強的粘附性。
- 隔熱性能：**提供優異的隔熱性能，提高能源效率。
- 隔音性能：**有效減少聲音傳輸，改善建築物的聲學舒適度。
- 耐久性：**抗潮濕、抗霉菌和抗霉變，確保長久的性能。
- 易於使用：**方便的單組份系統，不需混合，配有精確的應用器，便於精確分配。
- 快速固化：**快速固化時間，提高工作效率。
- 多功能性：**適用於各種應用，包括安裝窗戶和門、填充管道周圍的縫隙以及密封接縫和縫隙。

應用範圍：

- 建築：**理想用於密封窗戶、門和其他開口周圍的縫隙，防止空氣和水分滲入。
- 隔熱：**非常適合隔熱閣樓、地下室和其他易於熱量流失的區域。
- 隔音：**在住宅和商業建築中有效減少噪音傳輸。
- 一般維修：**用於填充和密封牆壁、地板和天花板中的裂縫、孔洞和空隙的多功能解決方案。

包裝：500ml 和 750ml

保存期限：12個月

儲存條件：25度攝氏，並存於陰涼處。請遠離火源及避免太陽直射。發泡劑請勿倒放。